

# Produktdatenblatt

## KSA Prosol Universalreiniger Dose zu 1000 ml

Artikel Nr.: PS-1000

[bestellen im KSA-Shop](#)

Ausgabe: 01.04.2015

## Verdünnungs- und Vorbehandlungsmittel für Klebe- und Abdichtarbeiten

### Einsatzgebiete

KSA Prosol Universalreiniger dient zur vorbereitenden Säuberung von Untergründen vor Klebe- und Abdichtarbeiten. Eine sorgfältige Vorbehandlung der Haftflächen ist für die funktionsfähige Haftung unerlässlich. Abhängig von der chemischen Zusammensetzung der Kleb- und Dichtstoffe kann es auch zur Reinigung von Arbeitsgeräten und verunreinigten Flächen verwendet werden. Es besitzt außerdem gute Eigenschaften zur Entfernung von Silikonrückständen.

### Eigenschaften:

KSA Prosol Universalreiniger ist flüssig und basiert auf einem flüssigen aromatenfreien und n-Hexan armen Kohlenwasserstoff. Das Produkt enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe und greift bei kurzer Einwirkzeit Lack nicht an. Es blockiert nicht die Aushärtung von Kleb-/Dichtstoffen.

### Verarbeitung:

Je nach Verschmutzungsgrad, Größe und Form der zu behandelnden Teile wird KSA Prosol Universalreiniger mit dem Pinsel oder einem Vlies o.ä. aufgebracht und abgewischt. Um eine Verschmutzung des Inhalts im Originalgebinde zu vermeiden, sollte das Produkt entweder auf das Vlies gegossen (nicht fest gegen die Öffnung drücken und Gefäß auf den Kopf stellen!) oder in ein anderes Gefäß (Blechdose o.ä.) umgefüllt werden. Dabei sollte jeweils nur soviel entnommen werden, wie für den Arbeitsschritt erforderlich ist und das Originalgebinde umgehend wieder verschlossen werden. Die behandelte Fläche muss restlos abtrocknen bevor der Klebstoff- oder Dichtstoffauftrag erfolgt.



### Daten:

Farbe: transparent  
Geruch: nach Testbenzin  
Dichte: ca. 0,71 g/cm<sup>3</sup>

### Lagerung:

Frostempfindlich: nein  
Empfohlene Lagertemperatur: 5°C bis 25°C  
Haltbarkeit: 24 Monate

**Gebinde/Verpackungseinheiten:** einzeln in 1000 ml Dosen

**Gefahrenhinweise** siehe Sicherheitsdatenblatt

### Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

**Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**

### Haftungsausschluß

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Darüber hinaus geben die vorstehenden Angaben lediglich unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Druckes dieses Hinweises wieder. Wir sind ständig um eine Verbesserung unserer Produkte bemüht, so dass Änderungen der Produktspezifikationen und der Verarbeitungshinweise im Übrigen vorbehalten bleiben. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt. Der Anwender hat daher in jedem Fall die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen und sich vorab über evtl. Änderungen der Produktspezifikationen bei der KSA-Toolsystems GmbH zu informieren. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen wird eine Gewährleistung für ein Arbeitsergebnis oder eine Haftung für die vorstehenden Angaben oder sonstigen mündlichen Beratungen ausgeschlossen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.